S vízszűrő **code: 237885**

Ajánlott felhasználás modell szerint:
– 237892 XS és 237885 S: automatákhoz és üdítőital-automatákhoz.
– 237878 M, 237793 L és 237861 XL: konvekciós-gőzsütőkhöz, kávéfőzőkhöz, jégkocka gépekhez, automatákhoz és alsó pultos mosogatógépekhez.

Csökkenti a nem kívánt szagokat és ízeket, klórt és a vízkeménységet, miközben baktériumellenes hatást biztosít.
Segít javítani az ízt és védi az eszközöket a vízkőképződéstől.

Vízkezelési technológia:
– A vízkeménységért és a vízkőképződésért felelős kalcium- és magnéziumionok csökkentése.
– Dekarbonizáció a kalcium-karbonát és magnézium-karbonát eltávolításával.

A szűrő a következőkből áll:
– Első szénszűrő, amely visszatartja a nagyobb részecskéket, klórt, szerves anyagot és egyéb anyagokat, amelyek negatívan befolyásolhatják a víz szagát és ízét.
– Gyanta szűrő, amely csökkenti a karbonátkeménységet.
– Második szénszűrő, amely kisebb részecskéket tart vissza.
– Végső szűrő, amely az úszó részecskéket választja el.

Beépített szűrőfej állítható bypass-szal 0–70%; külön szűrőfej nem szükséges.
A szűrőt 365 nappal a telepítés után vagy a max. teljesítmény elérése esetén cserélni kell a bakteriológiai biztonság fenntartása érdekében.



A max. teljesítmény a víz karbonátkeménységétől és a bypass beállítástól függ.

Max. vízáramlás modell szerint:
– 1 L/perc (kód: 237892).
– 2 l/perc (kód: 237885).
– 3 L/perc (kód: 237878).
– 4 L/perc (kód: 237793).
– 5 l/perc (kód: 237861).

Víz hőmérséklet tartomány:
– 5–35°C a 237878, 237793 és 237861 kódokhoz.
– 4–30°C a 237892 és 237885 kódokhoz.

Töltse fel a patronot csak hideg vízzel.
Működési nyomás: 2–6 bar.
Csatlakozások: 3/8" M.
Csak függőleges helyzetben történő telepítés és működtetés.
A telepítéshez szükséges alkatrészek, mint például tömlők, szelepek és csatlakozók, szükségesek a használathoz, és nem tartoznak a szűrőhöz.

A könnyebb telepítés és működtetés érdekében:
– HENDI vízszűrő telepítő készlet (kód: 237908) a kényelmes telepítéshez a szükséges alkatrészekkel.
– HENDI elektronikus vízátfolyásmérő (kód: 237915) a vízfogyasztás nyomon követésére.

HENDI
Tools for Chefs

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő (mm)	87	Termelési kapacitás egység	l
Csomagolás típusa	Doboz	Termelési kapacitás értéke	1850
Marketing csomagolómennyiség	1		
Magasság (mm)	562		
Mérés	ø87x(H)562		

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369237885	Exportkarton szélessége (mm)	192
Instant kód	84212100	Exportkarton magassága (mm)	556
Mennyiség egy exportdobozon	6	Származási ország	Olaszország
Raklaponkénti értékesítési egység	234	GS1 csomagolási mennyiség	1
Exportdoboz hossza (mm)	290	Bruttó súly (kg)	1.75
		Nettó tömeg (kg)	1.75