Tálcatömítés, kompakt

330005



A konstrukció rozsdamentes acélból készült. Rugós mechanizmussal ellátott fedéllel felszerelve a könnyű és biztonságos nyitás érdekében. Szigetelt fogantyú sérülésálló műanyagból. Automata guillotine biztonsági késsel, speciálisan kialakított burkolatban; A vágás közvetlenül a lezárt tartály mögött, speciális szalagon történik (air-cut technológia). Csúszásgátló lábak védik az asztallapot a karcolásoktól. A tömítőfelület titán bevonattal van ellátva, amely megakadályozza a film ragadását és gyors lezárást tesz lehetővé 1-3 másodperc alatt (a film vastagságától függően). A nyomáselnyelő szoros tömítést biztosít, és megakadályozza a csomagok összenyomódását. Színkódolt LED-ek a teljesítmény ellenőrzéséhez. Túlmelegedés elleni zár, túlmelegedés elleni védelem, világító biztonsági kapcsoló. Felmelegedési idő az indítás után a teljes üzemi módba – körülbelül 8-10 perc. Tálcák lezárása 235x190x(H)155 mm-ig és poharak: (H)115 mm-ig. Maximális fóliatekercs méret: szélesség 187 mm, ø170 mm – fólia külön vásárolható meg (kód: 970720). Alumínium szerszámmal felszerelve 227x178 mm-es konténerekhez (kód: 805572), elválasztó nélkül. A készlet tartalmazza: PE mátrix a tálcához osztás nélkül, 227x178 mm INGYEN.

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Műszaki adatok

Felhasználási terület	: Konyha
Feszültség	: 230
Hőmérséklet tartomány (°C)	: 50°C
Hőmérséklet tartomány (°C)	: 210°C
Egységhőmérséklet	: Celsius
Fűtőelem	: Fűtőbetét
Vezeték hossza (mm)	: 1500
Védelmek	: Hőkapcsoló, Túlmelegedés elleni védelem
Villanyszerelő szükséges	: Nem
Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 582
Szélesség (mm)	: 285
Magasság (mm)	: 185
A cikk súlya (kg)	: 7
Teljesítmény (bemenet) (W)	: 700
Kezelőpanel	: Analóg
Programozható	: Nem
Mérés	: 582x285x(H)185
Fő anyagok	: Fémek
Materials	: 18/8 Rozsdamentes acél

Szállítási előírások

EAN	: 8711369330005
Instant kód	: 84224000
Bruttó súly (kg)	: 8.12
Nettó tömeg (kg)	: 6.8
Raklaponkénti értékesítési egység	: 36

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu