Vízlágyító code: 231210

A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat.
A kalcium és a magnézium ionok vízkőképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára.
A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el.
Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskék elnyelik a kalcium és magnézium ionokat.
Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható A vízlágyító bárhol üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.

Regeneráció: csak nem ionizált sóval Csak ivóvízzel Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
Kis méretének köszönhetően bárokba és éttermekbe tökéletes A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekig meghibásodástól mentes és működőképes.
Optimális víznyomás: 1-2bar. A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
Maximum/minimum víznyomás: 1-tól 8 bar-ig.
Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
Szobahőmérséklet: 4°C és 35°C között.
Használt víz hőmérséklete: 4°C és 25°C között.
Csatlakozó méret: 3/8".





MŰSZAKI ADATOK

Átmérő (mm)	185	Marketing csomagolómennyiség	1
Csomagolás típusa	Doboz	Programozható	Nem
Magasság (mm)	400	Használható térfogat (L)	8
Mérés	ø185x(H)400		

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369231210	Származási ország	Olaszország
Instant kód	84229010	GS1 csomagolási mennyiség	1
Raklaponkénti értékesítési egység	49	Bruttó súly (kg)	8.37
		Nettó tömeg (kg)	7.67