Mosogatógép 50x50 code: 230237

18/8 rozsdamentes acélból készült ház.
Tányérokhoz, evőeszközökhöz, poharakhoz, bögrékhez, tálcákhoz.
Elektromechanikus vezérlők.
Külön szórókarok mosáshoz (műanyag) és öblítéshez (rozsdamentes acél).
Rögzített mosókarok felül, forgó rozsdamentes acél öblítőkarok.
A vízfogyasztás ciklusonként mindössze 2–2,5 liter (a víznyomástól függően).
Mosóvíz hőmérséklete: 62°C, öblítővíz hőmérséklete: 85°C.
Szilárd, kétrétegű ajtó.
Mosási ciklusok száma/időtartama: 1/120 mp.
Kapacitás: akár 30 kosár/óra.
Tartály (kapacitás/teljesítmény): 35 l/3,6 kW.
Szivattyú teljesítménye: 0,75 LE.
Biztonsági termosztát kazánhoz/tartályhoz 105 °C/99 °C-ig.
Analóg vízhőmérő kazánhoz.
IP44 védelmi osztály.

BERENDEZÉS:
- 1 db univerzális kosár, 500x500x(H)105 mm poharakhoz.
- 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez.
- 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- vízellátó tömlő hossza 1,5 m 3/4"-es belső menetes csatlakozással.
- kifolyócső hossza 2 m Ø 25 mm.
- tápkábel dugasz nélkül.
- öblítőszer-adagoló
- a tisztítószer-szivattyú beszereléséhez igazítva (csavar a tartály hátsó falában).
Függőlegesen állítható lábak: ±10 mm, Ø40 mm.





MŰSZAKI ADATOK

Kezelőpanel	Digitális
Mosószer adagoló is	Igen
Mosogatógép kosár mérete	50X50
Leeresztő szivattyú mellékelve	Nem
Teljesítmény (bemenet) (W)	3600
Az edények maximális magassága	335
Hossz (mm)	600
Szélesség (mm)	570
Magasság (mm)	830

Csomagolás típusa	Doboz
Marketing csomagolómennyiség	1
Programozható	Nem
Öblítőszer-adagolót tartalmaz	Igen
A cikk súlya (kg)	47

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369230237
Instant kód	84221900

Származási ország	Olaszország
GS1 csomagolási mennyiség	1
Nettó tömeg (kg)	0.001