HENDI
Tools for Chefs

Pohár mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés code:

237540

Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcák tisztításához.
Elektronikus vezérlők.
Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
A poharak maximális magassága: 325 mm.
A lemezek maximális magassága: 335 mm.
Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C.
Kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 6 kW
Fürdőkád (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW.
Mosószivattyú: 0,75 kM.
Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz: legfeljebb 105 °C / 99 °C.
Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
A szivattyú tömítési tényezője: IP 44
ø40 mm láb, ≈10 mm magasságban állítható
Tömeg: 55 kg.

FUNKCIÓK:
Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel)
Mosogatógép kamratisztító program.
Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz.
A THERMO-PROTECTOR rendszer megakadályozza a hideg víz öblítését – garantálja, hogy az öblítés nem indul el 85 °C-ig.
A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes tárgyak védelme érdekében.
8 pontos öndiagnosztikai rendszer.
ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:
Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

BERENDEZÉS:
1 műanyagkosár üvegkosár, 500 x 500 x (H)105 mm.
1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm.
1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.
1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
Tápkábel dugó nélkül.

Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcák tisztításához.
Elektronikus vezérlők.
Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
A poharak maximális magassága: 325 mm.
A lemezek maximális magassága: 335 mm.
Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C.
Kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 3 kW
Fürdőkád (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW.
Mosószivattyú: 0,75 kM.
Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz: legfeljebb 105 °C / 99 °C.
Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
A szivattyú tömítési tényezője: IP 44.
ø40 mm láb, ≈10 mm magasságban állítható.
Tömeg: 55 kg.

FUNKCIÓK:
Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel)
Mosogatógép kamratisztító program.
Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz.
A THERMO-PROTECTOR rendszer megakadályozza a hideg víz öblítését – garantálja, hogy az öblítés nem indul el 85 °C-ig.
A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes tárgyak védelme érdekében.
8 pontos öndiagnosztikai rendszer.
ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:
Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

BERENDEZÉS:
1 műanyagkosár üvegkosár, 500 x 500 x (H)105 mm.

HENDI

Tools for Chefs

1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm.
1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.



1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
Tápkábel dugó nélkül.



MŰSZAKI ADATOK

Kezelőpanel	Digitális	Az edények maximális magassága	335
Mosószer adagoló is	Igen	Zajszint (dB)	61.04
Mosogatógép kosár mérete	50X50	Marketing csomagolómennyiség	1
Leeresztő szivattyú mellékelve	Igen	Programozható	Igen
Leeresztő csap	Igen	Öblítőszer-adagolót tartalmaz	Igen
Teljesítmény (bemenet) (W)	3600		
Hossz (mm)	570		
Szélesség (mm)	600		

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369237540	Műanyag csomagolás (g)	265
Instant kód	84221900	Származási ország	Görögország
Raklaponkénti értékesítési egység	2	GS1 csomagolási mennyiség	1
		Bruttó súly (kg)	50